


# EarthSmart®

## Installation Instructions for W-5

1. Locate your existing filter and remove it by pushing the button firmly until the filter pops out.
2. Remove the cap by rotating it on the existing filter counter clockwise.
3. Remove the safety caps from the end of the new filter and discard.
4. Reinstall the cap on the new filter and insert new filter in the refrigerator.

5. Push new filter in firmly until it clicks into place. **DO NOT TWIST OR ROTATE.**

Please note: While the filter end tips may appear different than your old filter, it has been engineered to fit and function properly in your refrigerator. Be sure to align the filter so that the locking pin is located on the left and the centering guide is located on the right. The centering guide will ensure that our filter is aligned properly during installation.



6. Dispense water into glass looking for good water flow. If flow is slow, remove and reinstall filter.

7. Flush 3 Gallons of water through the filter before use.

Note: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.

8. Check the filter for any leaks.

9. Reset the filter replacement indicator light by referring to your refrigerator's owner's manual for instructions.

Manufactured by: Aquamor, LLC Temecula, CA

Flow Rate:	.5 gpm (1.89 lpm)
Operating Temperature:	33°-100°F (0.6°-38°C)
Min Operating Pressure:	30 psi (207 kPa)
Max Operating Pressure:	100 psi (689 kPa)
Life:	6 months or 200 gallons (757 liters)



Installation shall comply with applicable state and local regulations.

**For further questions or assistance, please call (866) 218-8473.**

**Warning:** To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug **MUST** be used when a filter replacement cartridge is not installed. For cold water applications only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. **REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCUR.** The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.

P/N 803532 REV 2307


# EarthSmart®

## Instrucciones de instalación para W-5

1. Localice su filtro existente y retírelo presionando el botón firmemente hasta que el filtro salga.
2. Retire la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj en el filtro existente.
3. Retire las tapas de seguridad de los extremos del nuevo filtro y deséchelas.
4. Vuelva a instalar la tapa en el nuevo filtro e inserte el nuevo filtro en el refrigerador.

5. Empuje el nuevo filtro firmemente hasta que encaje en su lugar. **NO GIRE NI ROTATE.**

Nota: aunque los extremos del filtro pueden parecer diferentes a los de su filtro antiguo, ha sido diseñado para adaptarse y funcionar correctamente en su refrigerador. Asegúrese de alinear el filtro de manera que el pasador de bloqueo esté ubicado a la izquierda y la guía de centrado esté ubicada a la derecha. La guía de centrado asegurará que nuestro filtro esté correctamente alineado durante la instalación.



6. Dispense agua en un vaso buscando un buen flujo de agua. Si el flujo es lento, retire e reinstale el filtro.

7. Enjuague 3 galones de agua a través del filtro antes de usarlo.

Nota: la velocidad de flujo inicial puede ser más lenta de lo esperado. La velocidad de flujo completa debería restablecerse en un plazo de 24 a 36 horas.

8. Inspecciona el filtro de fugas.

9. Restablezca la luz indicadora de reemplazo del filtro consultando el manual del propietario de su refrigerador para obtener instrucciones.

Fabricado Por: Aquamor, LLC Temecula, CA

Tasa de Flujo:	.5 gpm (1.89 lpm)
Temperatura de Funcionamiento:	33°-100°F (0.6°-38°C)
Presión Mínima de Funcionamiento:	30 psi (207 kPa)
Presión Máxima de Funcionamiento:	100 psi (689 kPa)
Vida Útil:	6 months or 200 gallons (757 liters)



La instalación debe cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables.

**Para preguntas o ayuda, por favor llame (866) 218-8473.**

**Advertencia:** Para reducir el riesgo de daños materiales debido a fugas de agua, el tapón de derivación del filtro debe ser utilizado cuando un cartucho de recambio filtro no está instalado. Sólo para aplicaciones de agua fría. No use con agua que no sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Proteja contra la congelación. **CAMBIAR FILTRO CADA 6 MESES, O SI MAL GUSTO O OLOR OCURRE.** El riesgo asociado con las piezas pequeñas puede causar asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños lejos de las piezas durante la sustitución del filtro de agua.

P/N 803532 REV 2307